

Preis ab: 5.444,76 €

incl. 19% MwSt.

Optionen:

Länge: 2,00m

Länge: 3,00m

Preis: +351,56 ? incl. 19% MwSt.

Länge: 4,00m

Preis: +959,44 ? incl. 19% MwSt.

Länge: 5,00m

Preis: +2.483,32 ? incl. 19% MwSt.

Länge: 6,00m

Preis: +4.054,83 ? incl. 19% MwSt.

Weitere 6 Optionen zum Attribut Länge finden Sie im Shop

Material: Aluminium

Beschreibung

Höhe 4-6m Länge 2-12m Unter den Bildern finden Sie das Produkt-Video. Produktvorteile. ? Einzigartige Sicherheit für die Arbeit auf neigenden Dächern. ? Für Neigungswinkel bis zu 60° geeignet. ? 6 bis 12 Meter modulare Dachrandsicherung mit 2 Stützen. ? Geländerrahmen mit speziellem Fallsicherungsnetz. ? Sowohl Arbeitsbühne als auch Dachrandsicherung. ? Entspricht der Norm Temporärer Seitenschutz EN 13374, Klasse A,B,C. ? Problemlose und schnelle Montage. ? Teilbares Geländer. ? Kompakter Transport, auch aufgrund stapelbarer Traversen. ? Schmalseiten mit festem Geländer oder Drehtür abzusichern. ? Verstärktes Förderwagen für Dachrandsicherung geeignet. ? Am grünen Sticker auf dem Förderwagen zu erkennen. ? Altrex Mobile Safety® QR-Code für die Aufbau- und Verwendungsanleitung und Video. ? Extra sicher: immer direkt zur Hand. ? Extra sicher: immer die aktuelle Version. ? Vom Boden aus sicher durch 2 Personen aufzubauen. ? Aufgrund der Handwinde problemlos und schnelle auf die erforderliche Höhe zu bringen.

Details

Die Modulare Dreiecksbühne (MTB) bietet viele Anwendungsmöglichkeiten und kann jetzt auch als Absturzsicherung für geneigte Dächer und Flachdächer. Die Geländerrahmen sind sowohl mit als auch ohne erhältlich. Die De MTB-DRB (1.70m hoch) mit sind in der Höhe teilbar (1 m. und 70 cm), wodurch der Transport besonders problemlos wird. Die Geländerrahmen mit Fallsicherungsnetzen sind in drei Längenmaßen erhältlich: 2, 3 und 4 Meter. Dadurch ist es möglich, unterschiedliche Längenmaße für die Absturzsicherung zu realisieren, zwischen 6 und 12 Metern. Um die Sicherheit des Netzes bei der Anwendung garantieren zu können, schreibt die Norm eine jährliche Prüfung des Netzes vor. Nach 4 Jahren muss das Netz unbedingt vorsorglich ersetzt werden. Die Netze sind problemlos auf den Geländerrahmen zu montieren und zu ersetzen. Ein großer Vorteil der neuen Absturzsicherung ist die Möglichkeit, diese problemlos vom Boden aus aufzubauen, was zusätzliche Sicherheit bietet. Die Dreiecksbühne kann mit einer Winde auf die erforderliche Höhe gebracht werden. Die Modulare Dreiecksbühne in der Ausführung mit Absturzsicherung entspricht der EN 13374 und wurde vom renommierten unabhängigen Schweizer Zertifizierungsinstitut SUVA zugelassen. Die Absturzsicherung ist für Klasse A, B und C geeignet, wie nachstehend angezeigt. Die neue Anwendungsmöglichkeit eignet sich besonders gut für sicheres Arbeiten auf einem geneigten Dach wie beispielsweise das Anbringen und die Wartung von Dachdeckungen, Flachkollektoren und Dachgauben. Zudem ist die Absturzsicherung auch für Arbeiten an und auf Flachdächern geeignet, wobei der Dachrand frei bleibt.

Technische Daten

Das Video zum Produkt finden Sie unter den Bildern. Träger sind verstellbar von 4 - 56m. Bühne ist erhältlich in den Längen 3-12m.