Ortsfeste Steigleiter bis 4,64m, einzügig ohne Rückenschutz

Artikel-Nr.: HY318510 - Stand vom: 03.05.2024 / Aenderungen vorbehalten.



Preis ab: 510,61 €

incl. 19% MwSt.


Optionen:

Steighöhe/Gebäudehöhe: bis 2,68m

Steighöhe/Gebäudehöhe: bis 3,52m Preis: +99,23 ? incl. 19% MwSt.

Steighöhe/Gebäudehöhe: bis 4,64m Preis: +178,61 ? incl. 19% MwSt.

Material: Aluminium



Beschreibung

Die Ortsfeste Steigleiter nach DIN 18799 ist aus hochwertigen Aluminium gefertigt.

Leiter

- -Leiterinnenbreite 400mm
- -Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen
- -Holmabmessung 60x24mm
- -Sprossen aus rutschhemendem Walzprofil.
- -Sprossenabmessung 30x30mm.
- -Sprossen in Holm verbördelt.

Wandhaken

- -Größe ca.210mm
- -Material Aluminium
- -Passend für Holm 60x24
- -Ohne Schrauben zur Wandbefestigung

Ausstieg

- -Breite 560mm
- -Länge 1,18m

Details

- Die oberste Sprosse muss auf Ausstiegsniveau liegen.
- Ab einer Steighöhe von 10.000 mm ist die Leiter mit Versetzung auszuführen.
- Die max. Länge eines Leiterzuges darf dabei 10.000 mm nicht überschreiten, bei über 6.000 mm ist zusätzlich noch ein Zwischenboden als Ruhepodest einzuplanen.
- Die Anordnung der Versetzungen ist in gleichmäßigen Abständen vorgesehen, kann jedoch auf Anfrage auch in anderer Höhe eingeplant werden.

Ausnahmeregelung:

- Sind aus baulichen Gründen keine Versetzungen möglich, dann darf die Leiter auch über 10.000 mm hinaus einzügig

Ortsfeste Steigleiter bis 4,64m, einzügig ohne Rückenschutz



Artikel-Nr.: HY318510 - Stand vom: 03.05.2024 / Aenderungen vorbehalten.

ausgeführt werden.

In diesem Fall muss die Versetzung durch ein Ruhepodest ersetzt werden.

Ausstieg:

- Die Lücke zwischen Steigleiter und Ausstiegsebene darf max. 75 mm betragen.
- Dies ist bei einem Standardwandabstand, Leiter zu Gebäude, von 210 mm mit einem Ausstiegstritt gelöst.

Befestigung:

- Die Standardwandbefestigung hat einen Abstand von Holmachse zu Gebäude von 210 mm.
- Je nach Wandabstand stehen auch andere Befestigungsmöglichkeiten zur Verfügung.
- Der Abstand zwischen den einzelnen Befestigungen darf 2.000 mm nicht über schreiten, sie sind jedoch vorzugsweise direkt unterhalb der Sprossen anzubringen.

Rückenschutz:

- Abstand vom untersten Rückenschutzring bis zum Boden 2.200 mm bis 3.000 mm.
- Rückenschutz erforderlich ab Steighöhe 5.000 mm.

Technische Daten

Im Lieferumfang enthalten.

Steighöhe bis 2,68m - 1x Leiterteil 1,96m

6x Wandhalter

1x Ausstieg grade schmal 1x Ausstiegstritt schmal

Steighöhe bis 3,52m - 1x Leiterteil 2,80m

8x Wandhalter

1x Ausstieg grade schmal 1x Ausstiegstritt schmal

Steighöhe bis 4,64m - 2x Leiterteil 1,96m

2x Leiterverflanschungen

8x Wandhalter

1x Ausstieg grade schmal 1x Ausstiegstritt schmal







