

Preis ab: 843,08 €

incl. 19% MwSt.

Optionen:

Stufenanzahl: 2 Stufen

Stufenanzahl: 3 Stufen

Preis: +155,58 ? incl. 19% MwSt.

Stufenanzahl: 4 Stufen

Preis: +332,58 ? incl. 19% MwSt.

Stufenanzahl: 5 Stufen

Preis: +504,25 ? incl. 19% MwSt.

Starr oder Rollbar: Starr

Starr oder Rollbar: Rollbar

Preis: +152,28 ? incl. 19% MwSt.

Material: Aluminium

Beschreibung

Zur Beschickung von Containern, Wartung von Maschinen usw. Spezialholm aus starkem Aluminium-Profil. Stufenprofil trittsicher gerieft

Entspricht der DIN EN 14183.

Die BGI 694 ist zu beachten!

Technische Daten

Technische Daten:

- Stufenbreite: 0,8 m
- Treppenbreite: Stufenbreite + 0,06 m + Traversenüberstand
- Stufentiefe: 200 mm, trittsicher gerieft
- Neigung: 45°
- Plattformlänge: 0,4 m
- Senkrechte Höhe: max. 0,99 m (Maßangabe von Boden bis Oberkante Plattform)
- Stufenabstand: 200 mm
- Traverse: für sicheren Stand (Traversenlänge: Stufenbreite + 0,20 m)
- Hubrollen (optional): Zum Verschieben des Anstiegs wie eine Schubkarre.
- Zul. Belastung: max. Stufenbelastung 150 kg; max. Gesamtbelastung 300 kg
- Die Lieferung der Layher Treppen erfolgt vormontiert ? kein zeitraubender Bausatz!

| Stufenanzahl | Senkr. Höhe | Ausladung | Gewicht |
|--------------|-------------|-----------|---------|
| 2 | 0,40m | 0,76m | 12,0Kg |

Artikel-Nr.: LY1108 - Stand vom: 29.04.2024 / Aenderungen vorbehalten.

| | | | |
|---|-------|-------|--------|
| 3 | 0,60m | 1,00m | 15,2Kg |
| 4 | 0,80m | 1,30m | 18,9kg |
| 5 | 0,99m | 1,50m | 22,3Kg |

