

Preis ab: 385,00 €

incl. 19% MwSt.

Optionen:

Sprossen: 3x8**Sprossen: 3x10**

Preis: +80,00 ? incl. 19% MwSt.

Sprossen: 3x12

Preis: +155,00 ? incl. 19% MwSt.

Sprossen: 3x14

Preis: +249,67 ? incl. 19% MwSt.

**Material: Aluminium**

Beschreibung

Girse Mehrzweckleiter Von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar. Oberteil einzeln als Anlegeleiter verwendbar. Rückzugsicherung und Ausschubbegrenzung sichern das Oberteil.- Oberteil einzeln als Anlegeleiter verwendbar- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität- Wandlaufrollen ab Größe 3 x 10- Zwei zusätzliche Sicherungsstreben ab Größe 8- Breite Quertraverse für sicheren Stand- Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm- Spezial-Steckhaken (verschraubt) mit großer Auflagefläche auf der Sprosse unzuverlässigen Sicherungshaken Es handelt sich hierbei um Ausstellungsstücke sowie um Zweite Wahl Leitern. Diese Leitern können leichte Kratzer aufweisen. Technisch einwandfreier Zustand wird Garantiert.

Technische Daten

Sprossenanzahl 3 x 8 Länge ausgeschoben (m) 5,50 Länge eingeschoben (m) 2,40 Arbeitshöhe (m) 6,70 Senkrechte Leiterhöhe (m) 5,20 Leiterlänge als Stehleiter (m) 4,00 Traversenbreite (m) 0,85 Sprossenanzahl 3 x 10 Länge ausgeschoben (m) 7,15 Länge eingeschoben (m) 2,95 Arbeitshöhe (m) 8,10 Senkrechte Leiterhöhe (m) 6,50 Leiterlänge als Stehleiter (m) 4,85 Traversenbreite (m) 1,00 Sprossenanzahl 3 x 12 Länge ausgeschoben (m) 8,60 Länge eingeschoben (m) 3,50 Arbeitshöhe (m) 9,80 Senkrechte Leiterhöhe (m) 8,10 Leiterlänge als Stehleiter (m) 5,95 Traversenbreite (m) 1,20 Sprossenanzahl 3 x 14 Länge ausgeschoben (m) 9,70 Länge eingeschoben (m) 4,05 Arbeitshöhe (m) 10,90 Senkrechte Leiterhöhe (m) 9,15 Leiterlänge als Stehleiter (m) 6,80 Traversenbreite (m) 1,35

