

Preis ab: 418,00 €

incl. 19% MwSt.

Optionen:

Artikel-Nr.: sw-700.505

Artikel-Nr.: sw-800.505

Preis: +45,10 ? incl. 19% MwSt.

Easy Stop: ohne Easy Stop

Easy Stop: mit Easy Stop

Preis: +24,20 ? incl. 19% MwSt.

Material: Stahl



Beschreibung

Schwerer Tischwagen mit 2 Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten mit Zinkblech VARIOfit für hohe Traglasten; Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor, rutschhemmend; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi grau "spurlos" mit Präzisions-Rillenkugellager oder Elastik-Vollgummibereifung auf Alu-Druckfelge; Kugellager; Fußschutz; 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen. Räder. Bereits die standardmäßigen VARIOfit® -Räder mit grauer, thermoplastischer Bereifung zeichnen sich auch durch ihr vielfältiges Einsatzgebiet aus. Sie eignen sich für verschiedene Untergründe und sind beständig gegen eine Vielzahl aggressiver Substanzen. (z. B. viele Öle, Gase, Säuren, Lösungsmittel und organische Stoffe) Easy Stop.- Einfaches Feststellen: lediglich eine Betätigung der EasySTOP Bremse und beide Lenkräder sind gebremst- Einfaches Lösen: leichtgängig lässt sich das Pedal in die Ausgangsstellung bringen- Sicherheit: durch feste Position im Bedienbereich des Wagens sofortiges Bremsen möglich- Nachregulierbare Bremswirkung- Das Pedal lässt sich sowohl von gängigem als auch von Sicherheitsschuhwerk betätigen- Bremsmöglichkeit in jeder Radstellung- Fester Stand- Ergonomisch: leichtgängig und kleiner Betätigungsweg Andere Reifen??? - Andere Farbe??? - Sonderbau??? Kein Problem, sprechen Sie uns an. Sicher finden wir auch für Sie das passende Transportgerät.

Technische Daten

Artikel-Nr.: sw-700.505 Abmessung mm - 1190 x 700 x 915 Ladefläche mm - 1000 x 700 Gewicht Kg - 52 Traglast Kg - 500 Rad Ø mm - 200
Artikel-Nr.: sw-800.505 Abmessung mm - 1390 x 800 x 915 Ladefläche mm - 1200 x 800 Gewicht Kg - 63,5 Traglast Kg - 500 Rad Ø mm - 200



