

**Preis ab: 843,08 €**

incl. 19% MwSt.

Optionen:

**Stufenanzahl: 2 Stufen****Stufenanzahl: 3 Stufen**

Preis: +155,58 ? incl. 19% MwSt.

**Stufenanzahl: 4 Stufen**

Preis: +332,58 ? incl. 19% MwSt.

**Stufenanzahl: 5 Stufen**

Preis: +504,25 ? incl. 19% MwSt.

**Starr oder Rollbar: Starr****Starr oder Rollbar: Rollbar**

Preis: +152,28 ? incl. 19% MwSt.

**Material: Aluminium**

## Beschreibung

Zur Beschickung von Containern, Wartung von Maschinen usw. Spezialholm aus starkem Aluminium-Profil. Stufenprofil trittsicher gerieft

Entspricht der DIN EN 14183.

Die BGI 694 ist zu beachten!

## Technische Daten

Technische Daten:

- Stufenbreite: 0,8 m
- Treppenbreite: Stufenbreite + 0,06 m + Traversenüberstand
- Stufentiefe: 200 mm, trittsicher gerieft
- Neigung: 45°
- Plattformlänge: 0,4 m
- Senkrechte Höhe: max. 0,99 m (Maßangabe von Boden bis Oberkante Plattform)
- Stufenabstand: 200 mm
- Traverse: für sicheren Stand (Traversenlänge: Stufenbreite + 0,20 m)
- Hubrollen (optional): Zum Verschieben des Anstiegs wie eine Schubkarre.
- Zul. Belastung: max. Stufenbelastung 150 kg; max. Gesamtbelastung 300 kg
- Die Lieferung der Layher Treppen erfolgt vormontiert ? kein zeitraubender Bausatz!

Stufenanzahl	Senkr. Höhe	Ausladung	Gewicht
2	0,40m	0,76m	12,0Kg

Artikel-Nr.: LY1108 - Stand vom: 29.04.2024 / Aenderungen vorbehalten.

3	0,60m	1,00m	15,2Kg
4	0,80m	1,30m	18,9kg
5	0,99m	1,50m	22,3Kg

