

**Preis ab: 282,16 €**

incl. 19% MwSt.

Optionen:

**Artikel-Nr.: sw-500.111****Artikel-Nr.: sw-600.111**

Preis: +8,25 ? incl. 19% MwSt.

**Artikel-Nr.: sw-700.111**

Preis: +19,24 ? incl. 19% MwSt.

**Material: Stahl**

## Beschreibung

C+C Wagen mit Ladefläche aus wasserfest verleimten Sperrholz, Oberfläche Siebdruck

Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz für Ihre Sicherheit !

Wagen ineinander schiebbar; Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor oder wasserfest verleimtes Sperrholz, Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi grau ?spurlos? mit Präzisions-Rillenkugellager; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen.

Räder.

Bereits die standardmäßigen VARIOfit® -Räder mit grauer, thermoplastischer Bereifung zeichnen sich auch durch ihr vielfältiges Einsatzgebiet aus. Sie eignen sich für verschiedene Untergründe und sind beständig gegen eine Vielzahl aggressiver Substanzen.  
(z. B. viele Öle, Gase, Säuren, Lösungsmittel und organische Stoffe)

Andere Reifen??? - Andere Farbe??? - Sonderbau???

Kein Problem, sprechen Sie uns an. Sicher finden wir auch für Sie das passende Transportgerät.

## Technische Daten

Artikel Nummer sw-500.111

Abmessung mm - 992 x 645 x 965

Ladefläche mm - 880 x 500

Gewicht Kg - 28

Traglast Kg - 400

Rad Ø mm - 160

Artikel Nummer sw-600.111

Abmessung mm - 1142 x 745 x 1005

Ladefläche mm - 1030 x 600

Gewicht Kg - 32,5  
Traglast Kg - 500  
Rad Ø mm - 200

Artikel Nummer sw-700.111  
Abmessung mm - 1142 x 845 x 1005  
Ladefläche mm - 1030 x 700  
Gewicht Kg - 35  
Traglast Kg - 500  
Rad Ø mm - 200

