

Preis ab: 377,86 €

incl. 19% MwSt.

Optionen:

Artikel-Nr.: sw-500.112**Artikel-Nr.: sw-600.112**

Preis: +26,39 ? incl. 19% MwSt.

Artikel-Nr.: sw-700.120

Preis: +41,79 ? incl. 19% MwSt.

Material: Stahl

Beschreibung

C+C Wagen mit 2 Ladeflächen (Traglast obere Ladefläche 80Kg)
aus wasserfest verleimten Sperrholz, Oberfläche Siebdruck

Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz für Ihre Sicherheit !

Wagen ineinander schiebbar; Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte,
Oberfläche Buchendekor oder wasserfest verleimtes Sperrholz,
Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend; Wagen pulverbeschichtet
RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und
kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi grau ?spurlos? mit
Präzisions-Rillenkugellager; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit
Radfeststeller und 2 Bockrollen.

Räder.

Bereits die standardmäßigen VARIOfit® -Räder mit grauer,
thermoplastischer Bereifung zeichnen sich auch durch ihr
vielfältiges Einsatzgebiet aus. Sie eignen sich für verschiedene
Untergründe und sind beständig gegen eine Vielzahl aggressiver
Substanzen.
(z. B. viele Öle, Gase, Säuren, Lösungsmittel und organische Stoffe)

Andere Reifen??? - Andere Farbe??? - Sonderbau???

Kein Problem, sprechen Sie uns an. Sicher finden wir auch für Sie
das passende Transportgerät.

Technische Daten

Artikel Nummer sw-500.112

Abmessung mm - 992 x 645 x 965

Ladefläche mm - 880 x 500

Gewicht Kg - 39,5

Traglast Kg - 400

Rad Ø mm - 160

Artikel Nummer sw-600.112

Abmessung mm - 1142 x 745 x 1005
Ladefläche mm - 1030 x 600
Gewicht Kg - 47,5
Traglast Kg - 500
Rad Ø mm - 200

Artikel Nummer sw-700.112
Abmessung mm - 1142 x 845 x 1005
Ladefläche mm - 1030 x 700
Gewicht Kg - 51,5
Traglast Kg - 500
Rad Ø mm - 200

