

Preis ab: 318,46 €

incl. 19% MwSt.

Optionen:

Artikel-Nr.: sw-500.114**Artikel-Nr.: sw-600.114**

Preis: +17,59 ? incl. 19% MwSt.

Artikel-Nr.: sw-700.121

Preis: +22,54 ? incl. 19% MwSt.

Material: Stahl

Beschreibung

C+C Wagen mit Ladefläche aus wasserfest verleimten Sperrholz, Oberfläche Siebdruck und 4 Seitenbügeln.

Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz für Ihre Sicherheit !

Wagen ineinander schiebbar; Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor oder wasserfest verleimtes Sperrholz, Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi grau ?spurlos? mit Präzisions-Rillenkugellager; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen.

Räder.

Bereits die standardmäßigen VARIOfit® -Räder mit grauer, thermoplastischer Bereifung zeichnen sich auch durch ihr vielfältiges Einsatzgebiet aus. Sie eignen sich für verschiedene Untergründe und sind beständig gegen eine Vielzahl aggressiver Substanzen.
(z. B. viele Öle, Gase, Säuren, Lösungsmittel und organische Stoffe)

Andere Reifen??? - Andere Farbe??? - Sonderbau???

Kein Problem, sprechen Sie uns an. Sicher finden wir auch für Sie das passende Transportgerät.

Technische Daten

Artikel Nummer sw-500.114

Abmessung mm - 950 x 645 x 955

Ladefläche mm - 880 x 447

Gewicht Kg - 31,5

Traglast Kg - 400

Rad Ø mm - 160

Artikel Nummer sw-600.114

Abmessung mm - 1100 x 745 x 995

Ladefläche mm - 1030 x 547
Gewicht Kg - 35,5
Traglast Kg - 500
Rad Ø mm - 200

Artikel Nummer sw-700.121
Abmessung mm - 1100 x 845 x 955
Ladefläche mm - 1030 x 647
Gewicht Kg - 38
Traglast Kg - 500
Rad Ø mm - 200

