

Preis ab: 519,74 €

incl. 19% MwSt.

Optionen:

Artikel-Nr.: sw-700.414

Artikel-Nr.: sw-800.414

Preis: +50,61 ? incl. 19% MwSt.

Easy Stop: Ohne Easy Stop

Easy Stop: Mit Easy Stop

Preis: +24,19 ? incl. 19% MwSt.

Material: Stahl



Beschreibung

Kastenwagen Aufbau aus Blech Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz für Ihre Sicherheit Kastenwagen fest verschweißt stabile Winkelstahlkonstruktion; fest verschweißt; mit Rohrschiebegriff; Ladeläche und Holzaufbau aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor; mit Ringösen für Vorhängeschloss; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi grau "spurlos" mit Präzisions-Rillenkugellager; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen; Nutzhöhe jeweils 800 mm; alle Wagen mit einer halb abklappbaren Längswand. Räder. Bereits die standardmäßigen VARIOfit® -Räder mit grauer, thermoplastischer Bereifung zeichnen sich auch durch ihr vielfältiges Einsatzgebiet aus. Sie eignen sich für verschiedene Untergründe und sind beständig gegen eine Vielzahl aggressiver Substanzen. (z. B. viele Öle, Gase, Säuren, Lösungsmittel und organische Stoffe) Easy Stop.- Einfaches Feststellen: lediglich eine Betätigung der EasySTOP Bremse und beide Lenkräder sind gebremst- Einfaches Lösen: leichtgängig lässt sich das Pedal in die Ausgangsstellung bringen- Sicherheit: durch feste Position im Bedienbereich des Wagens sofortiges Bremsen möglich- Nachregulierbare Bremswirkung- Das Pedal lässt sich sowohl von gängigem als auch von Sicherheitsschuhwerk betätigen- Bremsmöglichkeit in jeder Radstellung- Fester Stand- Ergonomisch: leichtgängig und kleiner Betätigungsweg Andere Reifen??? - Andere Farbe??? - Sonderbau??? Kein Problem, sprechen Sie uns an. Sicher finden wir auch für Sie das passende Transportgerät.

Technische Daten

Artikel Nummer sw-700.414 Abmessung mm - 1130 x 718 x 1064 Ladefläche mm - 990 x 690 Gewicht Kg - 71 Traglast Kg - 500 Rad Ø mm - 200 Artikel Nummer sw-800.414 Abmessung mm - 1330 x 818 x 1064 Ladefläche mm - 1190 x 790 Gewicht Kg - 81,5 Traglast Kg - 500 Rad Ø mm - 200