

Preis ab: 444,41 €

incl. 19% MwSt.

Optionen:

Artikel-Nr.: sw-500.420

Artikel-Nr.: sw-600.420

Preis: +30,76 ? incl. 19% MwSt.

Artikel-Nr.: sw-700.220

Preis: +48,94 ? incl. 19% MwSt.

Artikel-Nr.: SW-800.220

Preis: +86,35 ? incl. 19% MwSt.



Easy Stop: ohne Easy Stop

Easy Stop: mit Easy Stop

Preis: +24,20 ? incl. 19% MwSt.

Material: Stahl

Beschreibung

Paket-Vierwandwagen niedrig VARIOfit

Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz für Ihre Sicherheit!

Baukasten-System; Rohrschiebegriff; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil, Schweißkonstruktion aus Stahl; Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor; optionale Einlegeböden; variabel einsetzbar; 120 mm Raster; Stirn- und Längswände vergittert; Masche 120 x 120 mm; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi grau "spurlos" mit Präzisions-Rillenkugellager; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Blockrollen.

Räder.

Bereits die standardmäßigen VARIOfit® -Räder mit grauer, thermoplastischer Bereifung zeichnen sich auch durch ihr vielfältiges Einsatzgebiet aus. Sie eignen sich für verschiedene Untergründe und sind beständig gegen eine Vielzahl aggressiver Substanzen.

(z. B. viele Öle, Gase, Säuren, Lösungsmittel und organische Stoffe)

Easy Stop.

- Einfaches Feststellen: lediglich eine Betätigung der EasySTOP Bremse und beide Lenkräder sind gebremst
- Einfaches Lösen: leichtgängig lässt sich das Pedal in die Ausgangsstellung bringen
- Sicherheit: durch feste Position im Bedienbereich des Wagens sofortiges Bremsen möglich
- Nachregulierbare Bremswirkung

- Das Pedal lässt sich sowohl von gängigem als auch von Sicherheitsschuhwerk betätigen
- Bremsmöglichkeit in jeder Radstellung
- Fester Stand
- Ergonomisch: leichtgängig und kleiner Betätigungsweg

Andere Reifen??? - Andere Farbe??? - Sonderbau???

Kein Problem, sprechen Sie uns an. Sicher finden wir auch für Sie das passende Transportgerät.

Technische Daten

Artikel Nummer sw-500.420

Abmessung mm - 1039 x 547 x 1776

Ladefläche mm - 850 x 500

Gewicht Kg - 40,0

Traglast Kg - 400

Rad Ø mm - 160

Artikel Nummer sw-600.420

Abmessung mm - 1189 x 647 x 1216

Ladefläche mm - 1000 x 600

Gewicht Kg - 47,5

Traglast Kg - 500

Rad Ø mm - 200

Artikel Nummer sw-700.220

Abmessung mm - 1189 x 747 x 1216

Ladefläche mm - 1000 x 700

Gewicht Kg - 55,0

Traglast Kg - 500

Rad Ø mm - 200

Artikel Nummer sw-800.220

Abmessung mm - 1389 x 847 x 1216

Ladefläche mm - 1200 x 800

Gewicht Kg - 62,5

Traglast Kg - 500

Rad Ø mm - 200

