

Preis: 653,14 €

incl. 19% MwSt.



Beschreibung

Die 3-teilige Bodentreppe LML mit Metalleiter steht für höchst komfortable Bedienung und Benutzung. Ausziehbare Leiterfüße ermöglichen eine Anpassung an die jeweilige Raumhöhe. Mit dem Schnell-Montage System verlieren Sie beim Einbau keine Zeit.

Details

Eigenschaften.

- Ausziehbare Füße
- Weiße Öffnungsklappe
- Blendleisten
- Umlaufende Dichtung
- Im Handlauf integrierter Leiterentlastungsmechanismus
- Schnell-Montage-System
- Rutschfeste, 13cm tiefe und über die Holme hinausragende Trittstufen

Montage vom ergänzendem Zubehör möglich.

- Oberdeckel

Lieferung als Komplett zusammengesetzte Bodentreppe, keine Vormontage nötig.

Technische Daten

Die Norm DIN EN 14975 wird erfüllt.

Maximale Belastung - 200Kg

U-Wert - 1,1W/m²K

Stärke der Dämmung - 3cm

Klappenstärke - 3,6cm

Abmessung der Leiter.

Länge der Trittstufen - 35

Breite der Trittstufen - 13

Abstand zwischen den Stufen - 25

Abmessung - Bodentreppe

Deckenöffnung - 70x140

Raumhöhe - 305

Kastenaußenabmessung - 68,6x138,6

Kastinnenmaß - 65x134

Höhe der zusammengeklappten Treppe - 31

Ausklappbereich - 176

Höhe der geöffneten Treppe - 130

Kastenhöhe - 31

*Maße in cm
