

Preis: 135,60 €

incl. 19% MwSt.

Beschreibung

Die Kniestocktür wird in den Dremel eingebaut und ermöglicht einen Zugang zum dahinter liegenden Stauraum. Die gute Thermoisolation der Kniestocktür (U-Wert 1,1W/m²K) und die hohe Dichtigkeit vermindern Wärmeverluste in den dahinterliegenden Stauraum. Die Türen können mit Anschlag links oder rechts montiert werden. Die Kniestocktür ist mit 3,5cm breiten Blendleisten in Natur ausgestattet. Der Türflügel wird standardmäßig 36mm stark ausgeführt und besteht aus einem Kiefernholzrahmen, der beidseitig mit weißen HDF-Platten versehen ist.

Details

Eigenschaften.

- Blendleisten
 - 3 Jahre Garantie
 - Universeller Griff mit Schloß für dichtes verschließen
 - Gummilippendichtung, die dichtes Verschließen gewährleisten
-

Technische Daten

U-Wert - 1,1W/m²K
Stärke der Dämmung - 3cm

Wandöffnung - 70x90
Türabmessung - 68,4x88,4
Zargenlichtmaße - 63x83
Zargenbreite - 9
Zargenstärke - 2,7

*Maße in cm
