Preis ab: 1.232,97 €

incl. 19% MwSt.

Optionen:

Steighöhe/Gebäudehöhe: bis 5,48m

Steighöhe/Gebäudehöhe: bis 6,60m
Preis: +228,87 ? incl. 19% MwSt.

Steighöhe/Gebäudehöhe: bis 7,44m
Preis: +288,41 ? incl. 19% MwSt.

Steighöhe/Gebäudehöhe: bis 8,28m
Preis: +519,93 ? incl. 19% MwSt.

Steighöhe/Gebäudehöhe: bis 9,12m
Preis: +690,59 ? incl. 19% MwSt.
Weitere 1 Optionen zum Attribut Steighöhe/Gebäudehöhe finden Sie im Shop

Material: Aluminium

Beschreibung

Die Ortsfeste Steigleiter nach DIN 18799 ist aus hochwertigen Aluminium gefertigt.

Leiter

-Leiterinnenbreite 400mm
-Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen
-Holmabmessung 60x24mm
-Sprossen aus rutschhemendem Walzprofil.
-Sprossenabmessung 30x30mm.
-Sprossen in Holm verbördelt.

Wandhaken

-Größe ca.210mm
-Material Aluminium
-Passend für Holm 60x24
-Ohne Schrauben zur Wandbefestigung

Ausstieg

-Breite 560mm
-Länge 1,18m

Rückenschutzring

-Durchmesser 72,4cm
-Inkl. Befestigungsmaterial

Rückenschutzstrebe

-Länge 3,19m

Details

© Copyright 2024 Girse Leitern / www.girseleitern-shop.de

- Die oberste Sprosse muss auf Ausstiegsniveau liegen.
- Ab einer Steighöhe von 10.000 mm ist die Leiter mit Versetzung auszuführen.
- Die max. Länge eines Leiterzuges darf dabei 10.000 mm nicht überschreiten, bei über 6.000 mm ist zusätzlich noch ein Zwischenboden als Ruhepodest einzuplanen.
- Die Anordnung der Versetzungen ist in gleichmäßigen Abständen vorgesehen, kann jedoch auf Anfrage auch in anderer Höhe eingeplant werden.

Ausnahmeregelung:
- Sind aus baulichen Gründen keine Versetzungen möglich, dann darf die Leiter auch über 10.000 mm hinaus einzügig ausgeführt werden.
  In diesem Fall muss die Versetzung durch ein Ruhepodest ersetzt werden.

Ausstieg:
- Die Lücke zwischen Steigleiter und Ausstiegsebene darf max. 75 mm betragen.
- Dies ist bei einem Standardwandabstand, Leiter zu Gebäude, von 210 mm mit einem Ausstiegstritt gelöst.

Befestigung:
- Die Standardwandbefestigung hat einen Abstand von Holmachse zu Gebäude von 210 mm.
- Je nach Wandabstand stehen auch andere Befestigungsmöglichkeiten zur Verfügung.
- Der Abstand zwischen den einzelnen Befestigungen darf 2.000 mm nicht über schreiten, sie sind jedoch vorzugsweise direkt unterhalb der Sprossen anzubringen.

Rückenschutz:
- Abstand vom untersten Rückenschutzring bis zum Boden 2.200 mm bis 3.000 mm.
- Rückenschutz erforderlich ab Steighöhe 5.000 mm.

Technische Daten

Im Lieferumfang enthalten.

Steighöhe bis 5,48m - 1x Leiterteil 1,96m
1x Leiterteil 2,80m
10x Wandhalter
1x Ausstieg grade schmal
1x Ausstiegstritt schmal
4x Rückenschutzring
5x Rückenschutzstrebe
2x Leiterverflanschungen

Steighöhe bis 6,60m - 3x Leiterteil 1,96m
10x Wandhalter
1x Ausstieg grade schmal
1x Ausstiegstritt schmal
5x Rückenschutzring
6x Rückenschutzstrebe
4x Leiterverflanschung

© Copyright 2024 Girse Leitern / www.girseleitern-shop.de

Steighöhe bis 7,44m - 2x Leiterteil 1,96m
1x Leiterteil 2,80m
4x Leiterverflanschungen
10x Wandhalter
1x Ausstieg grade schmal
1x Ausstiegstritt schmal
5x Rückenschutzring
10x Rückenschutzstrebe

Steighöhe bis 8,28m - 1x Leiterteil 1,96m
2x Leiterteil 2,80m
4x Leiterverflanschungen
12x Wandhalter
1x Ausstieg schmal
1x Ausstiegstritt schmal
6xRückenschutzring
10x Rückenschutzstrebe

Steighöhe bis 9,12m - 3x Leiterteil 2,80m
4x Leiterverflanschungen
1x Ausstieg schmal
1x Ausstiegstritt schmal
11x Wandhalter
7x Rückenschutzring
10x Rückenschutzstrebe

Steighöhe bis 9,96m - 2x Leiterteil 2,80m
1x Leiterteil 3,64m
4x Leiterverflanschungen
1x Ausstieg schmal
1x Ausstiegstritt schmal
7x Rückenschutzring
15x Rückenschutzstrebe
14x Wandhalter

© Copyright 2024 Girse Leitern / www.girseleitern-shop.de