

Preis ab: 1.927,79 €

incl. 19% MwSt.

Optionen:

Größe : 3 / 3,35m Arbeitshöhe

Größe : 4 / 4,45m Arbeitshöhe

Preis: +1.436,35 ? incl. 19% MwSt.

Größe : 5 / 5,30m Arbeitshöhe

Preis: +2.179,82 ? incl. 19% MwSt.

Größe : 6 / 6,45m Arbeitshöhe

Preis: +2.646,01 ? incl. 19% MwSt.

Größe : 7 / 7,30m Arbeitshöhe

Preis: +3.389,42 ? incl. 19% MwSt.

Weitere 6 Optionen zum Attribut Größe finden Sie im Shop

Material: Aluminium

Beschreibung

Z600 S-PLUS Fahrgerüst mit Auslegern, einfache Plattformbreite
Die fahrbare Gerüstlösung für sicheren und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer, zwei Meter Plattformabstand und weniger Einzelteile. Gerüstbreite: 0,75 m; Gerüstlänge: 2,50 m. Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand. Arbeitshöhen von 3,35 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen aus dem Z 600-Programm aufbaubar. Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004, d. h. je nach Länge der Plattform von 202 kg bis max. 346 kg. Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen für millimetergenauen Höhenausgleich.

Technische Daten

Größe	Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Plattformhöhe	3	3,35m	2,65m	1,35m		
4	4,45m	3,75m	2,45m	5	5,30m	4,60m	3,30m	6	6,45m
5,70m	4,45m	7	7,30m	6,55m	5,30m	8	8,40m	7,65m	6,40m
9	9,25m	8,50m	7,25m	10	10,40m	9,65m	8,40m	11	
11,20m	10,45m	9,20m	12	12,35m	11,60m	10,35m	13	13,20m	
12,45m	11,20mFahrgerüste mit einer Arbeitshöhe von 3,35m besitzen keine Ausleger. Gerüstbreite 0,75mGerüstlänge 2,50m								