

Preis ab: 3.099,60 €

incl. 19% MwSt.

Optionen:

Größe: 4 / 4,50m Arbeitshöhe

Größe: 6 / 6,45m Arbeitshöhe

Preis: +2.381,40 ? incl. 19% MwSt.

Größe: 8 / 8,40m Arbeitshöhe

Preis: +3.874,50 ? incl. 19% MwSt.

Größe: 10 / 10,40m Arbeitshöhe

Preis: +5.361,30 ? incl. 19% MwSt.

Größe: 12 / 12,35m Arbeitshöhe

Preis: +6.841,81 ? incl. 19% MwSt.



Material: Aluminium

Beschreibung

Z600 Fahrgerüst mit Auslegern und Schrägaufstieg

Bequemer Auf- und Abstieg durch geräumige Treppen, sicherer Stand auch in großen Arbeitshöhen. Gerüstbreite: 1,35 m;

Gerüstlänge: 1,80 m. Arbeitshöhen von 4,50 m bis max. 12,35 m mit Serienteilen ausbaubar. Bequemer Einstieg ins Gerüst von außen

durch den breiten Einstiegsrahmen. Schrägaufstiege (Treppen) mit 100 mm tiefen, rutschsicheren Auftrittsflächen und

Antrittspodest. Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004, d. h. je nach Plattformlänge von 404 kg bis max. 572

kg. Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen für millimetergenauen Höhenausgleich.

Technische Daten

Größe	Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Plattformhöhe	4	4,50m	3,50m	2,50m	6
6,45m	5,45m	4,45m	8	8,40m	7,40m	6,40m	10	10,40m
9,40m	8,40m	12	12,35m	11,35m	10,35m	Gerüstbreite 1,35m	Gerüstlänge 1,80m	

Plattformgröße	ca. m	1,28 m - 1,80 m				
		4,50	6,45	8,40	10,40	12,35
Arbeitshöhe ¹⁾						
Stückliste	Bestell-Nr.	ZS023	ZS043	ZS063	ZS083	ZS103
Einstiegsrahmen	42928	1	1	1	1	1
Aufstiegsrahmen, 2,00 m	42981	1	3	5	7	9
Geländerrahmen, 1,00 m	42983	2	2	2	2	2
Geländer	42955	2	3	4	5	6
Plattform mit Klappe	42970	1	1	1	1	1
Plattform ohne Klappe	42932	1	2	3	4	5
Querbord	42911	2	2	2	2	2
Längsbord	42943	2	2	2	2	2
Aufstieg	42941	1	2	3	4	5
Handlauf	42929	-	1	2	3	4
Handlauf, oben	42939	1	1	1	1	1
Diagonalstrebe	42937	1	2	3	4	5
Horizontalstrebe	42935	2	2	2	2	2
Druckausleger	42926	-	4	4	4	4
Lenkrolle, Ø 200 mm	42917	4	4	4	4	4
Antrittsbügel	42940	1	1	1	1	1
Ballastierung		Anzahl Ballastgewichte pro Lenkrolle; Befestigung am Ausleger				
Einsatz Innenbereich	42912	2	0	0	0	1
Einsatz Außenbereich		2	0	2	x	x

¹⁾ nicht zulässig!
²⁾ Bei max. ausgegindelten Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917), Verstellbereich: 30 cm.
 Fahrgerüste mit der Arbeitshöhe von 4,50 m besitzen keine Ausleger. Bitte entsprechende Ballastierung verwenden.
 Ballastierungsverschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!



