

**Preis ab: 3.389,41 €**

incl. 19% MwSt.

Optionen:

**Größe: 4 / 4,50m Arbeitshöhe**

**Größe: 6 / 6,45m Arbeitshöhe**

Preis: +2.582,99 ? incl. 19% MwSt.

**Größe: 8 / 8,40m Arbeitshöhe**

Preis: +4.265,10 ? incl. 19% MwSt.

**Größe: 10 / 10,40m Arbeitshöhe**

Preis: +5.934,60 ? incl. 19% MwSt.

**Größe: 12 / 12,35m Arbeitshöhe**

Preis: +7.623,00 ? incl. 19% MwSt.

**Material: Aluminium**

## Beschreibung

Z600 Fahrgerüst mit Auslegern und Schrägaufstieg

Bequemer Auf- und Abstieg durch geräumige Treppen, sicherer Stand auch in großen Arbeitshöhen. Gerüstbreite: 1,35 m;

Gerüstlänge: 2,50 m. Arbeitshöhen von 4,50 m bis max. 12,35 m mit Serienteilen ausbaubar. Bequemer Einstieg ins Gerüst von außen

durch den breiten Einstiegsrahmen. Schrägaufstiege (Treppen) mit 100 mm tiefen, rutschsicheren Auftrittsflächen und

Antrittspodest. Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m<sup>2</sup>) nach DIN EN 1004, d. h. je nach Plattformlänge von 404 kg bis max. 572

kg. Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen für millimetergenauen Höhenausgleich.

## Technische Daten

Größe	Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Plattformhöhe	4	4,50m	3,50m	2,50m	6
6,45m	5,45m	4,45m	8	8,40m	7,40m	6,40m	10	10,40m
9,40m	8,40m	12	12,35m	11,35m	10,35m	Gerüstbreite 1,35m	Gerüstlänge 2,50m	