

Preis ab: 8.742,40 €

incl. 19% MwSt.

Optionen:

Geländer / Pflichtmodul: Geländer rund 1500mm Dmr

Preis: +1.828,47 ? incl. 19% MwSt.

Geländer / Pflichtmodul: Geländer rechteckig 1300x2250mm

Preis: +3.199,23 ? incl. 19% MwSt.

Fahrwerk / Pflichtmodul: Standard Fahrwerk

Preis: +1.738,97 ? incl. 19% MwSt.

Fahrwerk / Pflichtmodul: Fahrwerk mit ausziehbarer, spindelbarer Traverse

Preis: +2.425,08 ? incl. 19% MwSt.

Plattform / Optional: Ohne Standard**Plattform / Optional: Plattformlänge 300mm**

Preis: +230,43 ? incl. 19% MwSt.

Plattform / Optional: Plattformlänge 600mm

Preis: +366,17 ? incl. 19% MwSt.

Plattform / Optional: Plattformlänge 800mm

Preis: +504,89 ? incl. 19% MwSt.

Plattformgeländer mit Doppelfallschranke / Optional: Ohne Standard**Plattformgeländer mit Doppelfallschranke / Optional: Plattform mit Doppelfallschranke**

Preis: +912,27 ? incl. 19% MwSt.

Elektrisch leitfähig / Optional: Nein**Elektrisch leitfähig / Optional: Ja**

Preis: +230,43 ? incl. 19% MwSt.

Material: Aluminium

Beschreibung

Tankwagenleiter Zarges-Einsatzbereiche: Lebensmittelindustrie, chemische und petrochemische Industrie, Schienenfahrzeuge.
f-Bequeme Höhenverstellung im Raster von 280 mm mittels zweiteiliger Schiebeleiter und Seilwinde.
f-Aufstieg mit 30 mm tiefen Sprossen aus Alu-Strangpressprofil.
f-Sprossen-Holm Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
f-Mögliche Plattformhöhen von 2.770 mm bis zu 4.100 mm.
f-Beidseitiger Handlauf an der Schiebeleiter für maximale Sicherheit beim Aufstieg.
f-Geländer wahlweise rund oder rechteckig.
f-Einfach per Hand verschiebbar durch Fahrwerk mit zwei Bock- und Lenkrollen.
f-Wahlweise unterschiedliche Fahrwerksvarianten je nach Anforderung.
f-Optional mit 600 mm breiter Plattform in drei unterschiedlichen Längen.
f-Plattformbelag Aluminium gerieft.
f-Die maximale Belastung der Leiter liegt bei 150 kg.
 Pflichtmodul Geländer: Wählbar zwischen zwei Varianten:
f-Geländer rund, ?1.500 mm.
f-Geländer rechteckig, 1.300 mm x 2.250 mm.
 Pflichtmodul Fahrwerk: Wählbar zwei Varianten mit Schiebegriffen:
f-Standardfahrwerk mit starrer Traverse. Verfahrbar durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Feststeller. Abmessung: ca. 2350mm x 2000mm.
f-Fahrwerk mit ausziehbarer, spindelbarer Traverse (Verstellbereich 200 mm) für optimalen Stand und den Ausgleich von Bodenunebenheiten. Verfahrbar durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Feststeller. Abmessung eingefahren: 1050mm x 2000mm. Abmessung ausgefahren: 2350mm x 2000mm.
 Optionsmodul Plattform aus Aluminium, gerieft: Zur Auswahl stehen drei verschiedene Plattformen in den Längen 300 mm,

600 mm und 800 mm. Optionsmodul Plattformgeländer mit Doppelschranke: f Ab einer Plattformlänge von 600 mm ist ein Plattformgeländer mit Doppelfallschranke einsetzbar. Plattformlänge x 600 mm. f Optionsmodul elektrisch leitfähig: Elektrisch leitfähige Ausführung optional erhältlich. Sollten Ihre Anforderungen mit dem bestehenden Modulsystem nicht erfüllt werden können, konstruieren und fertigen wir Sonderlösungen auf Anfrage.



Höhenverstellung über außenliegende
Seilwinde



Höhenverstellung im Sprossenraster
von 280 mm



Beidseitiger Handlauf am Aufstieg



Antrittsplattform mit zwei Lenkrollen

