Preis ab: 377,86 €
incl. 19% MwSt.

Optionen:

Artikel-Nr.: sw-500.112

Artikel-Nr.: sw-600.112
Preis: +26,39 ? incl. 19% MwSt.

Artikel-Nr.: sw-700.120
Preis: +41,79 ? incl. 19% MwSt.

Material: Stahl

Beschreibung

C+C Wagen mit 2 Ladeflächen (Traglast obere Ladefläche 80Kg)
aus wasserfest verleimten Sperrholz, Oberfläche Siebdruck

Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz für Ihre Sicherheit !

Wagen ineinander schiebbar; Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor oder wasserfest verleimtes Sperrholz, Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi grau ?spurlos? mit Präzisions-Rillenkugellager; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen.

Räder.
Bereits die standardmäßigen VARIOfit® -Räder mit grauer, thermoplastischer Bereifung zeichnen sich auch durch ihr vielfältiges Einsatzgebiet aus. Sie eignen sich für verschiedene Untergründe und sind beständig gegen eine Vielzahl aggressiver Substanzen.
(z. B. viele Öle, Gase, Säuren, Lösungsmittel und organische Stoffe)

Andere Reifen??? - Andere Farbe??? - Sonderbau???
Kein Problem, sprechen Sie uns an. Sicher finden wir auch für Sie das passende Transportgerät.

Technische Daten

Artikel Nummer sw-500.112
Abmessung mm - 992 x 645 x 965
Ladefläche mm - 880 x 500
Gewicht Kg - 39,5
Traglast Kg - 400
Rad Ø mm - 160

Artikel Nummer sw-600.112

© Copyright 2024 Girse Leitern / www.girseleitern-shop.de

Abmessung mm - 1142 x 745 x 1005
Ladefläche mm - 1030 x 600
Gewicht Kg - 47,5
Traglast Kg - 500
Rad Ø mm - 200

Artikel Nummer sw-700.112
Abmessung mm - 1142 x 845 x 1005
Ladefläche mm - 1030 x 700
Gewicht Kg - 51,5
Traglast Kg - 500
Rad Ø mm - 200



© Copyright 2024 Girse Leitern / www.girseleitern-shop.de