

Preis ab: 706,75 €

incl. 19% MwSt.

Optionen:

Artikel-Nr.: sw-1314

Artikel-Nr.: sw-1614

Preis: +115,49 ? incl. 19% MwSt.

Artikel-Nr.: sw-2014

Preis: +278,29 ? incl. 19% MwSt.

Artikel-Nr.: sw-1304

Preis: +317,34 ? incl. 19% MwSt.

Artikel-Nr.: sw-1604

Preis: +397,10 ? incl. 19% MwSt.

Weitere 1 Optionen zum Attribut Artikel-Nr. finden Sie im Shop



Material: Stahl

Beschreibung

VARIOFit Vierwandwagen mit senkrechten Streben (Schwerlastwagen) 3 verschiedene Größen; unterschiedliche Traglasten; mit wasserfest verleimtem Sperrholzboden; Oberfläche Siebdruck; rutschhemmend; Pulverbeschichtet RAL 5010; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi grau "spurenlos" mit Präzisions-Rillenkugellager; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Blockrollen. Ab 1.200 Kg Traglast mit Elastik-Vollgummibereifung auf Alu-Druckgussfelge; Naben mit Kugellager; Fußschutz; 2 Lenkrollen mit Radfeststellern und 2 Blockrollen; Stirnwand- und Längswandhöhe 800 mm, Längswand herausnehmbar Räder. Bereits die standardmäßigen VARIOFit®-Räder mit grauer, thermoplastischer Bereifung zeichnen sich auch durch ihr vielfältiges Einsatzgebiet aus. Sie eignen sich für verschiedene Untergründe und sind beständig gegen eine Vielzahl aggressiver Substanzen. (z. B. viele Öle, Gase, Säuren, Lösungsmittel und organische Stoffe) Andere Reifen??? - Andere Farbe??? - Sonderbau??? Kein Problem, sprechen Sie uns an. Sicher finden wir auch für Sie das passende Transportgerät.

Technische Daten

Artikel Nummer sw-1314 Abmessung mm - 1640 x 880 x 1105 Ladefläche mm - 1300 x 800 Gewicht Kg - 84 Traglast Kg - 500 Rad Ø mm - 200
 Artikel Nummer sw-1614 Abmessung mm - 1940 x 880 x 1105 Ladefläche mm - 1600 x 800 Gewicht Kg - 96 Traglast Kg - 500 Rad Ø mm - 200
 Artikel Nummer sw-2014 Abmessung mm - 2340 x 880 x 1105 Ladefläche mm - 2000 x 800 Gewicht Kg - 108 Traglast Kg - 500 Rad Ø mm - 200
 Artikel Nummer sw-1304 Abmessung mm - 1640 x 880 x 1105 Ladefläche mm - 1300 x 800 Gewicht Kg - 85 Traglast Kg - 1200 Rad Ø mm - 200
 Artikel Nummer sw-1604 Abmessung mm - 1810 x 880 x 1105 Ladefläche mm - 1940 x 800 Gewicht Kg - 97 Traglast Kg - 1200 Rad Ø mm - 200
 Artikel Nummer sw-2004 Abmessung mm - 2340 x 880 x 1105 Ladefläche mm - 2000 x 800 Gewicht Kg - 109 Traglast Kg - 1200 Rad Ø mm - 200