

**Preis: 541,18 €**

incl. 19% MwSt.



## Beschreibung

Die 3-teilige Bodentreppe LML mit Metalleiter steht für höchst komfortable Bedienung und Benutzung. Ausziehbare Leiterfüße ermöglichen eine Anpassung an die jeweilige Raumhöhe. Mit dem Schnell-Montage System verlieren Sie beim Einbau keine Zeit.

## Details

Eigenschaften.

- Ausziehbare Füße
- Weiße Öffnungsklappe
- Blendleisten
- Umlaufende Dichtung
- Im Handlauf integrierter Leiterentlastungsmechanismus
- Schnell-Montage-System
- Rutschfeste, 13cm tiefe und über die Holme hinausragende Trittstufen

Montage vom ergänzendem Zubehör möglich.

- Oberdeckel

Lieferung als Komplett zusammengesetzte Bodentreppe, keine Vormontage nötig.

## Technische Daten

Die Norm DIN EN 14975 wird erfüllt.

- Maximale Belastung - 200Kg
- U-Wert - 1,1W/m<sup>2</sup>K
- Stärke der Dämmung - 3cm
- Klappenstärke - 3,6cm

Abmessung der Leiter.

- Länge der Trittstufen - 35
- Breite der Trittstufen - 13
- Abstand zwischen den Stufen - 25

Abmessung - Bodentreppe

Deckenöffnung - 60x120

Raumhöhe - 280

Kastenaußenabmessung - 59,6x118,6

Kastinnenmaß - 56x114

Höhe der zusammengeklappten Treppe - 31

Ausklappbereich - 165

Höhe der geöffneten Treppe - 120

Kastenhöhe - 31

\*Maße in cm

---