

Preis ab: 2.453,99 €

incl. 19% MwSt.

Optionen:

Länge: 1,80m**Länge: 2,50m**

Preis: +76,01 ? incl. 19% MwSt.

Länge: 3,10m

Preis: +143,00 ? incl. 19% MwSt.

Deckenstütze: Deckenstütze Klein 720-1100mm**Deckenstütze: Deckenstütze mittel 1070-1450mm**

Preis: +21,66 ? incl. 19% MwSt.

Deckenstütze: Deckenstütze groß 1430-1800mm

Preis: +55,69 ? incl. 19% MwSt.

Deckenstütze: Deckenstütze "groß 2" 1770 - 2150mm

Preis: +176,36 ? incl. 19% MwSt.

Deckenstütze: Deckenstütze "groß 3" 2120 - 2500mm

Preis: +222,77 ? incl. 19% MwSt.

Material: Aluminium

Beschreibung

Aluminium Fenstergerüst Mit dem Custers Aluminium Fenstergerüst können Arbeiten an Fassaden, die mit Rollgerüsten oder Hubarbeitsbühnen nicht zugänglich sind ? beispielsweise wegen zu großer Höhe oder über dem Wasser ?, ausgeführt werden. Dank dem Klemmmechanismus kann das Fenstergerüst von innen aus aufgebaut werden.

Das aluminium Fenstergerüst passt in alle Fenster ab einer Breite von 80 mm. Das Gerüst hat einen verstellbaren Rahmen für dicke Mauern und kann leicht an große Raumhöhen angepasst werden. Die Einzelteile sind so klein, dass sie einfach über Treppe oder Fahrstuhl transportierbar sind. Vorteile Für schwer zugängliche Fenster wo kein Rollgerüst oder eine Hubarbeitsbühne möglich ist.

Sicher dank Klemmmechanismus. Geringe Investition: Ein einziges Universelles System für die verschiedensten Anwendungen. Nur 5 spezifische Artikel, komplettiert mit Standard Rollgerüstteilen. 20cm freie Höhe gerade unter der Fensterbank dank ingenieurer Höhe-Einstellung. Völlig ohne Werkzeug, also superschnell zu montieren. Keine Bohrlöcher und andere Beschädigungen.

Details

Das Gerüst besteht aus folgenden Bauteilen. 2 x Pfostenrahmen 2 x Konsole 2 x Tragrohr 2 x Querrahmen 1 x Plattform 2 x Horizontalstrebe 2 x Längsbordbrett 2 x Stirnbordbrett 4 x Bordbretthalter 2 x Geländerrahmen 4 x Fenstergerüstspindel 2 x Innengeländer 2 x Deckenstütze 4 x Federstecker 4 x Sicherheitsstecker

Technische Daten

-Gegenseitiger Rahmen-Abstand mindestens 0,60m.-Maximale Ausdehnung links und rechts außerhalb des Rahmens 0,6m (bei 1,80m) / 0,75m (bei 2,5m en 3,1m).-Plattformlängen 1,80m, 2,50m, 3,10m.-Höhenüberbrückung zur Decke anzupassen.-Überbrückung an Objektrahmenbreite bis 0,90m.

