

Preis ab: 856,80 €

incl. 19% MwSt.

Optionen:

Arbeitshöhe: 4,30m

Arbeitshöhe: 6,30m

Preis: +403,41 ? incl. 19% MwSt.

Arbeitshöhe: 6,30m Typ 2

Preis: +614,04 ? incl. 19% MwSt.

Arbeitshöhe: 8,30m

Preis: +1.054,58 ? incl. 19% MwSt.

Arbeitshöhe: 10,30m

Preis: +1.652,91 ? incl. 19% MwSt.

Material: Aluminium



Beschreibung

Das ASC Basic-Line Fahrgerüst kann bis zu einer Arbeitshöhe von 10,3m aufgebaut werden. Das Rollgerüst hat eine Breite von 1 Meter sowie eine Länge von 2 Metern. Vorteilhaft ist, dass die Streben einfach an der Plattform entlang platziert werden können, um den Aufbau zu vereinfachen. Gleichzeitig wird so eine hohe Stabilität geschaffen, die alle Festigkeits- und Stabilitätsberechnungen der Normen EN 131 und EN 1004 erfüllt. Belastbar 200Kg / m² Gerüstklasse 3

Technische Daten

Modul Arbeitshöhe Plattformhöhe Typ0 4,30m 2,30m Typ1 6,30m 4,30m Typ2 8,30m 6,30m Typ3 10,3m 8,30m Typ4 ist gleich wie Typ1, jedoch mit zusätzlicher Plattform mit Luke sowie zusätzlich 2 Horizontal Streben. Die jeweiligen Einzelteile der Gerüste finden Sie in der Tabelle rechts.

Modul	Typ 0	Typ 1	Typ 2	Typ 3	Typ 4
Arbeitshöhe	4,3	6,3	6,3	8,3	10,3
Plattformhöhe	2,3	4,3	4,3	6,3	8,3
ASC-BL 100-7 Sparsen	2	4	4	6	8
ASC-BL 100-2 Sparsen	2	2	2	2	2
ASC-BL Plattform mit Luke	1	1	1	2	3
ASC-BL Plattform ohne Luke			1	1	1
ASC-BL Stabilisator 1,8 m		2	2		
ASC-BL Stabilisator 2,8 m				2	2
Hor. Strebe BL-200	4	4	6	6	8
Diag. Strebe BL-200	2	4	4	6	8
Rolle + Spindel 200 mm	4	4	4	4	4
Bordbretterset BL-100-200	1	1	1	1	1
Sicherungsclips	4	8	8	12	16