

**Preis ab: 377,86 €**

incl. 19% MwSt.

Optionen:

**Artikel-Nr.: sw-500.112****Artikel-Nr.: sw-600.112**

Preis: +26,39 ? incl. 19% MwSt.

**Artikel-Nr.: sw-700.120**

Preis: +41,79 ? incl. 19% MwSt.

**Material: Stahl**

## Beschreibung

C+C Wagen mit 2 Ladeflächen ( Traglast obere Ladefläche 80Kg )  
aus wasserfest verleimten Sperrholz, Oberfläche Siebdruck

Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz für Ihre Sicherheit !

Wagen ineinander schiebbar; Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte,  
Oberfläche Buchendekor oder wasserfest verleimtes Sperrholz,  
Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend; Wagen pulverbeschichtet  
RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und  
kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi grau ?spurlos? mit  
Präzisions-Rillenkugellager; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit  
Radfeststeller und 2 Bockrollen.

Räder.

Bereits die standardmäßigen VARIOfit® -Räder mit grauer,  
thermoplastischer Bereifung zeichnen sich auch durch ihr  
vielfältiges Einsatzgebiet aus. Sie eignen sich für verschiedene  
Untergründe und sind beständig gegen eine Vielzahl aggressiver  
Substanzen.  
(z. B. viele Öle, Gase, Säuren, Lösungsmittel und organische Stoffe)

Andere Reifen??? - Andere Farbe??? - Sonderbau???

Kein Problem, sprechen Sie uns an. Sicher finden wir auch für Sie  
das passende Transportgerät.

## Technische Daten

Artikel Nummer sw-500.112

Abmessung mm - 992 x 645 x 965

Ladefläche mm - 880 x 500

Gewicht Kg - 39,5

Traglast Kg - 400

Rad Ø mm - 160

Artikel Nummer sw-600.112

Abmessung mm - 1142 x 745 x 1005  
Ladefläche mm - 1030 x 600  
Gewicht Kg - 47,5  
Traglast Kg - 500  
Rad Ø mm - 200

Artikel Nummer sw-700.112  
Abmessung mm - 1142 x 845 x 1005  
Ladefläche mm - 1030 x 700  
Gewicht Kg - 51,5  
Traglast Kg - 500  
Rad Ø mm - 200

