

**Preis ab: 325,05 €**

incl. 19% MwSt.

Optionen:

**Artikel-Nr.: sw-500.503**

**Artikel-Nr.: sw-700.503**

Preis: +27,50 ? incl. 19% MwSt.

**Artikel-Nr.: sw-700.504**

Preis: +52,25 ? incl. 19% MwSt.

**Easy stop: ohne Easy Stop**

**Easy stop: mit Easy Stop**

Preis: +24,20 ? incl. 19% MwSt.

**Material: Stahl**



## Beschreibung

Schiebebügelwagen als Tischwagen Baukasten\_System; Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi grau "spurlos" mit Präzisions-Rillenkugellager; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen. Räder. Bereits die standardmäßigen VARIOfit® -Räder mit grauer, thermoplastischer Bereifung zeichnen sich auch durch ihr vielfältiges Einsatzgebiet aus. Sie eignen sich für verschiedene Untergründe und sind beständig gegen eine Vielzahl aggressiver Substanzen. (z. B. viele Öle, Gase, Säuren, Lösungsmittel und organische Stoffe) Easy Stop.- Einfaches Feststellen: lediglich eine Betätigung der EasySTOP Bremse und beide Lenkräder sind gebremst- Einfaches Lösen: leichtgängig lässt sich das Pedal in die Ausgangsstellung bringen- Sicherheit: durch feste Position im Bedienbereich des Wagens sofortiges Bremsen möglich- Nachregulierbare Bremswirkung- Das Pedal lässt sich sowohl von gängigem als auch von Sicherheitsschuhwerk betätigen- Bremsmöglichkeit in jeder Radstellung- Fester Stand- Ergonomisch: leichtgängig und kleiner Betätigungsweg Andere Reifen??? - Andere Farbe??? - Sonderbau??? Kein Problem, sprechen Sie uns an. Sicher finden wir auch für Sie das passende Transportgerät.

## Technische Daten

Artikel Nummer sw-500.503 Abmessung mm - 955 x 505 x 967 Ladefläche mm - 850 x 500 Gewicht Kg - 31,5 Traglast Kg - 400 Rad Ø mm - 160 Artikel Nummer sw-700.503 Abmessung mm - 1105 x 705 x 1007 Ladefläche mm - 1000 x 700 Gewicht Kg - 39,5 Traglast Kg - 400 Rad Ø mm - 200 Artikel Nummer sw-700.504 Abmessung mm - 1305 x 705 x 1007 Ladefläche mm - 1200 x 700 Gewicht Kg - 46,0 Traglast Kg - 400 Rad Ø mm - 200